



lame
Xtra

LAMEO, SPÉCIALISTE DE LA
TERRASSE COMPOSITE, PRE-
SENTE : LA LAME XTRA POUR
DES EXTÉRIEURS ECO-DESIGN



LAMEO EST COMPOSÉ DE MATÉRIAUX
100% RECYCLÉS

55% de farine de bois recyclé asso-
cié à du polymère recyclé (PE HD)

... ET 100 % RECYCLABLE !



label
observeurdudesign13



FACILE Simple à poser grâce à son système **EASYCLIP**,
LAMEO ne nécessite pas d'outils de pose parti-
culiers ni d'entretien spécifique.

FIABLE La surface antidérapante de **LAMEO** est aussi
garantie sans écharde. Sans produits toxiques
LAMEO est conforme aux normes CE.

LONGÉVITÉ Imputrescible & hydrophobe **LAMEO** résiste aux
intempéries comme aux termites & champi-
gnons. **LAMEO** est teint dans la masse pour ga-
rantir une faible variation des couleurs.

CONCEPTION
FRANÇAISE

100 % RECYCLABLE
100 % DESIGN !



LAME RÉVERSIBLE XTRA LAMÉO



COMPOSITION

55 % Farine de bois recyclé - 30 % Polyéthylène haute densité
15 % Adjuvants (antioxydant, antimicrobien, pigment...)

Densité . 1,4 g/cm³

Charge maximale . 490 kg/m²

Poids . 2,95 kg/mètre linéaire - 20,35 kg/m²

Dimensions . 3 400 mm x 145 mm x 25 mm

Profil . Alvéolaire creux

Finition 1 . Face striée / brossée

Finition 2 . Face striée / veinée


Coloris . Béton, Brun, Craft, Naturel, Vulcano

Réglementation . Le bois composite répond à la directive RoHS 2002/95/EC

UNE PALETTE DE COLORIS POUR TOUTES LES AMBIANCES



B É T O N



B R U N



C R A F T



N A T U R E L



V U L C A N O

Testé par des organismes indépendants, et répondant aux normes **Euro-péennes**, le composite LAMEO est un concentré de qualité. Résistant aux climats les plus rudes, la gamme LAMEO est **garantie 10 ans**.

Ne craignant ni le chlore ni l'eau salée, elle s'adapte à toutes les configurations, de la plage de piscine au ponton de bord de mer, en passant par la terrasse d'agrément. **Antidérapante**, sa surface à grain particulièrement fin ne présente aucun risque d'écharde ou de glissade, et ne contient aucun produit toxique.

La lame XTRA n'est **pas sujette au vieillissement**, sa décoloration naturelle se stabilisant au bout de 6 à 12 mois, selon les conditions climatiques et d'exposition.



LAME XTRA
TESTS FCBA

N°403-11-1141
N°403-11-1141B
N°403-12-3
N°404-12-167
N°404-12-357

2012 - Caractéristiques physique, mécanique, et durabilité biologique.



PLUS D'INFORMATIONS SUR LAMEO.FR

LES AUTRES DIFFÉRENCES LAMEO

LE CONSEIL, L'ACCOMPAGNEMENT & LE S U R - M E S U R E

Convaincu que la qualité d'un produit doit se retrouver dans sa mise en oeuvre, LAMEO s'appuie sur un réseau de distribution dans toute la France.

Des spécialistes du bois, aptes à répondre aux demandes des particuliers comme à celles des professionnels, que ce soit pour la pose, la découpe ou la prise en compte de contraintes spécifiques dans le cas des commandes grands volumes.



LAMEO
ECOLOGICAL • COMPOSITE • WOOD

VOTRE DISTRIBUTEUR